

	RECOL® LACA	CODIGO DR-051
		REVISIÓN 01
DESCRIPCION Y USOS DEL PRODUCTO		
<p>RECOL® LACA es una laca para madera sintética tipo catalizada, de curado rápido, formulada con resinas alquídicas, disolventes orgánicos y aditivos químicos. RECOL® LACA viene en dos componentes: laca y catalizador, los cuales al mezclarse en la proporción adecuada, proveen a temperatura ambiente una película de excelente brillo, dureza, adherencia, resistencia al rayado superficial y resistencia química a los disolventes (thinner, alcoholes, etc.) y materiales de uso doméstico.</p> <p>RECOL® LACA es un recubrimiento que decora y protege superficies de madera tales como muebles, puertas, enchapes o closets.</p> <p>RECOL® LACA se puede mezclar con TINTILLA RECOL® para modificar el color y realzar las vetas de la madera, o con RECOL® LACA-MATE en diferentes proporciones para lograr sin fin de acabados satinados o semibrillantes.</p>		
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	APLICACIÓN	
<p>Las superficies deben estar previamente pulidas y lijadas, libres de grasa, polvo, pintura en mal estado, mugre y humedad a fin de mejorar la adherencia del producto.</p> <p>Aplique previamente sobre la madera SELLADOR RECOL® para obtener un acabado más terso.</p>	<p>Agite por separado la laca con una espátula limpia y seca. Agite por separado el catalizador. Mezcle 20 partes en volumen de laca por 1 parte en volumen de catalizador. Homogenice muy bien la mezcla con ayuda de una espátula limpia y seca. El producto viene listo para aplicación. No diluya. La herramienta de aplicación es la pistola de aire. Aplique 2 a 3 manos hasta obtener el acabado deseado. No lije entre manos.</p>	
SECADO	PRESENTACIÓN	
<p>Permitir un tiempo de secado de mínimo 1 hora entre capas.</p>	<p>El producto es entregado en tambores, cuñetes, galones y cuartos de galón.</p>	
PARTIDA ARANCELARIA	EMBALAJE	
32.08.90.00.00	<p>Tambor: 1 unidad. Medidas (cm): 85*57. Cuñete: 1 unidad. Medidas (cm): 39*34*34. Galón: 4 unidades por bandeja. Medidas (cm): 35*35*20. Cuarto de galón: 6 unidades por bandeja. Medidas (cm): 24*38*12.</p>	
MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	PRECAUCIONES	
<p>El producto RECOL® LACA tiene un tiempo máximo de garantía de 1 año, contado a partir de la fecha de facturación, siempre y cuando no se altere química o físicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco.</p> <p>RECOL® LACA (laca y catalizador) tiene solventes orgánicos de alta inflamabilidad. Mantenga los envases herméticamente sellados, lejos de fuentes de calor, chispa o llamas. Almacenar en un lugar fresco y seco, con buena ventilación natural o forzada, lejos de agentes oxidantes. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de circunstancias ambientales y posibles daños físicos. Evite el almacenamiento de mezclas de sellador y catalizador en recipientes y equipos de trabajo.</p>	<p>Preparar únicamente la cantidad necesaria a utilizar, ya que la vida útil del producto, una vez mezclados los componente, es de 8 a 10 horas aproximadamente. Este producto tiene componentes con cierto grado de toxicidad e irritabilidad. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, se debe limpiar la zona afectada con una estopa humedecida con disolvente orgánico y luego lavar con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, se recomienda hacer frecuentes lavados con abundante agua y buscar atención médica. Evite la inhalación prolongado de vapores utilizando equipo apropiado para la aplicación. Aplique en un área con buena ventilación. Una vez aplicado el producto, lave inmediatamente los equipos y accesorios de aplicación con thinner u otro solvente orgánico a fin de prever el curado de los componentes dentro de éstos materiales. No mezclar con lacas a base de nitrocelulosa. El catalizador es un ácido corrosivo. Mantener alejado de fuentes de calor y agentes oxidantes. Evite contacto con la piel y ojos, así como inhalación de sus vapores. En caso de contacto, lavar las áreas afectadas con abundante agua y acudir a un especialista. Manténgase fuera de alcance de los niños.</p>	